

GrainVAC 27 hundred

FASTEST IN THE FIELD!



LYÖMÄTÖNTÄ TEHOKKUUTTA

Koneen mukana
seuraa 15 m letkua

Helppo puhdistaa

Kuormauskorkeus
440 cm

SUORITUSKYKY

Suorituskyky riippuu olosuhteista ja letkuista. Alla mainitut luvut ovat vain esimerkkejä. Valmistaja ei takaa, että mainitut suorituskyvyt saavutetaan kaikissa tilanteissa.

Vilja / Letkut	2,5 m	7,3 m	15 m
Vehnä	160 t / h	120 t / h	27 t / h

VAKIOLETKUT

- 1 x kuminen puhdistusletku . . . 18 cm x 2 m
- 2 x taipuisa teräsletku 18 cm x 2 m
- 1 x taipuisa teräsletku 18 cm x 0,7 m
- 1 x alumiiniputki 18 cm x 1,3 m
- 2 x alumiiniputki 18 cm x 2,2 m
- 1 x alumiininen imusuulake . . . 18 cm x 91 cm
- 1 x lattiasuulake kädensijoilla . . 18 cm x 1,2 m
- 1 x puhdistussuulake pyörillä

TEKNISET TIEDOT

Kuljetuksen aikana

Leveys	2,4 m
Korkeus (pakoputki paikallaan)	2,7 m
Korkeus (pakoputki pois paikaltaan)	1,9 m
Paino	1270 kg
Koukkukuorma	181 kg
Työn aikana	
Tyhjennyskierukka	25 cm
Purkukorkeus	4,8 m
Korkeus	2,7 m
Imuaukon korkeus maasta	72 cm
Kumijousitetun akselin leveys	2,8 m
Hydrauliikkatuoton tarve	10 l/min / 145 bar
Tehon tarve	70 hv / 1000 /min



GRAIN VAC 2700 OMINAISUUDET PUHUVAT PUOLESTAAN

ALHAINEN MELUTASO

- Tehokkaaksi suunniteltu ilmanvirtaus pitää melutason alhaisena.

KESTÄVÄ LAAKEROINTI

- Tyhjennyskierukan keskilaakerointi on toteutettu kestävästi suuria kuormituksia.

TURBIININ EDISTYKSELLINEN KIINNITYS

- Turbiini on kiinnitetty lukkomutterilla.
- Turbiinin vaihdon jälkeen ei tarvitse säätää roottorin ja imupäädyn välinen etäisyyttä.
- Turbiinia ei voida asentaa väärään kohtaan.

AINUTLAATUINEN TYHJENNYSKIERUKKA

- Tahtuu tiiviisti koneen viereen.
- 25 cm purkuaukko
- Vapaa korkeus 430 cm
- Suojattu yläpään laakeri

SUORITUSKYKY

Suorituskyky riippuu olosuhteista ja letkuista.

- Imukyky on jopa 160 tonnia vehnää tunnissa.
- Maksimaalinen suorituskyky riippuu käytössä olevista letkuista. Alkupäässä tulee käyttää ensin taipuisia teräsletkuja ja alumiiniputkia. Kumiletkuja käytetään vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeen.
- Imusuulake käytetään viljavaraston tyhjentämiseen ja puhdistussuulake lattialle jääneen viljan siivoamiseen.

KIERROSLUKU- JA TUNTIMITTARI

- Voimanottoakselin kierroslukua on helppo seurata.
- Koneen käyttötunnit ovat aina tiedossa.

VILJAN LAATU

- Riippumattomat testit osoittavat, että Rem GrainVAC on hellävaraisempi viljalle, kun tavalliset imuun ja paineeseen perustuvat kuljettimet.
- Roottorin ja pakojärjestelmän ainutlaatuinen rakenne erottelee pölyn ja vieraat esineet viljasta, jolloin viljan laatu paranee.
- Helppo puhdistaa, ei lajikkeiden sekoittumista.

KUMIJOUSITETTU AKSELI

- Vähentää tärinää käytön aikana.
- Voidaan ajaa tienopeuksilla

TEHOKKUUTTA

- Rem GrainVAC antaa parhaan mahdollisen vastineen rahalle.
- Koneen tehon tarve on erittäin alhainen sen suorituskykyyn nähden.

VARAOSAT

- Euroopan keskusvarasto sijaitsee Ranskassa ja tarvittavat osat voidaan sieltä toimittaa hyvin lyhyessä ajassa.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

- Rem GrainVAC saa aikaan pölyttömiä työskentelyolosuhteita.
- Avoimien kierukoiden aiheuttamat vaaratilanteet on eliminoitu.
- Koneen rakenne takaa turvalliset olosuhteet huollon ja korjauksen yhteydessä.
- GraiVAC on tarkoin testattu ja tarkistettu turvallisuuden parantamiseksi.

TAKUU

Rem Enterprises Inc. takaa jokaisen uuden GrainVAC 2700 koneen kahden vuoden ajaksi, koneen toimituspäivästä laskien. Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja kokoonpanovirheet.

- Tarkemmat takuehdot saat myyjältä.



Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa tässä esitteessä annettuja tietoja ilman ennakoilmoitusta. Varmista aina koneen voimassa olevat ominaisuudet ja varustetaso myyjältä.

Valmistaja:



Maahantuojaja:

