

GrainVAC 37 hundred

FASTEST IN THE FIELD!



TEHOKKUUS HUIPUSSAAN

Siirtää jopa 270 tonnia
viljaa tunnissa

Jopa 100 - 130 t / h
letkupituudella 14,5 m

Suurille tiloille
ja urakointiin

SUORITUSKYKY

Suorituskyky riippuu olosuhteista ja letkuista. Alla mainitut luvut ovat vain esimerkkejä. Valmistaja ei takaa, että mainitut suorituskyvyt saavutetaan kaikissa tilanteissa.

| Vilja / Letkut | 2,5 m | 7,5 m | 14,5 m |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Vehnä | 270 t / h | 210 t / h | 130 t / h |

VAKIOLETKUT

- 1 x taipuisa teräsletku 20 cm x 0,9 m
- 2 x taipuisa teräsletku 20 cm x 2,4 m
- 2 x alumiiniputki 20 cm x 2,4 m
- 1 x alumiiniputki 20 cm x 1,5 m
- 2 x kuminen puhdistusletku . 18 cm x 2 m
- 1 x 18 cm lattiasuutin 18 cm x 1,2 m
- 1 x supistaja 20 cm - 18 cm
- 1 x teleskooppiputki 20cm x 63- 96cm

TEKNISET TIEDOT

Kuljetuksen aikana

| | |
|--------------|---------|
| Leveys | 2,3 m |
| Korkeus | 2,4 m |
| Paino | 1950 kg |
| Koukkukuorma | 218 kg |

Työn aikana

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Tyhjennyskierukka | 30 cm |
| Purkukorkeus | 4,87 m |
| Imuaukon korkeus maasta | 96 cm |
| Hydrauliikkatuoton tarve | 10 l/min / 145 bar |
| Tehon tarve | 180 hv / 1000 /min |



GRAIN VAC 3700 OMINAISUUDET PUHUVAT PUOLESTAAN

SUORITUSKYKY

Suorituskyky riippuu olosuhteista ja letkuista.

- Imukyky on jopa 270 tonnia vehnää tunnissa.
- Jopa 100 - 130 tonnia per tunti 17,5 m letkulla.
- Jopa 145 tonnia tunnissa 10,5 m letkulla ja 20 cm putkiyhteellä.

ALHAINEN MELUTASO

- Tehokkaaksi suunniteltu ilmanvirtaus pitää melutason alhaisena.

ILMAMÄÄRÄN SÄÄDIN

- Automaattinen
- Lukittavissa
- Vähentää kuormitusta ja polttoaineen kulutusta.
- Imu loppuu, kun letku otetaan pois viljasta ja alkaa heti, kun letku taas työnnetään viljaan.

KIERROSLUKU- JA TUNTIMITTARI

- Voimanottoakselin kierroslukua on helppo seurata.
- Koneen käyttötunnit ovat aina tiedossa.

AINUTLAATUIINEN TYHJENNYSKIERUKKA

- Taivuu tiiviisti koneen viereen.
- 30 cm purkuaukko
- Vapaa korkeus 485 cm
- Suojattu yläpään laakeri

KUMIJOUSITETTU AKSELI

- Vähentää tärinää käytön aikana.
- Pehmentää koneen kulkua siirtoajossa.
- Voidaan ajaa tienopeuksilla

SELVÄPIIRTEINEN RAKENNE

- Rem GrainVAC järjestelmä on patentoitu.
- Turbiinipesän rakenne pitää raskaat kappaleet poissa ilmavirrasta, tämä pidentää turbiinin ikää.
- Korkealuokkaiset turbiinin laakerit.
- Yksinkertainen rakenne lisää toimintavarmuutta..

VARAOSAT

- Euroopan keskusvarasto sijaitsee Ranskassa ja tarvittavat osat voidaan sieltä toimittaa hyvin lyhyessä ajassa.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

- Rem GrainVAC saa aikaan pölyttömät työskentelyolosuhteet.
- Avoimien kierukoiden aiheuttamat vaaratilanteet on eliminoitu.
- Koneen rakenne takaa turvalliset olosuhteet huollon ja korjauksen yhteydessä.
- GraiVAC on tarkoin testattu ja tarkistettu turvallisuuden parantamiseksi.

TAKUU

Rem Enterprises Inc. takaa jokaisen uuden GrainVAC 3700 koneen kahden vuoden ajaksi, koneen toimituspäivästä laskien. Takuu kattaa mahdolliset materiaali- ja kokoonpanovirheet.

- Tarkemmat takuehdot saat myyjältä.



Ohra

Rapsi

Vehnä

Kaura

Ruis

Valmistaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa tässä esitteessä annettuja tietoja ilman ennakoilmoitusta. Varmista aina koneen voimassa olevat ominaisuudet ja varustetaso myyjältä.

Valmistaja:



Maahantuoja:

